

PRIMER PRO

5

PRIMER SPECIALE DI AGGRAPPAGGIO PER SUPPORTI NON ASSORBENTI

Rev. 01 · 12/08/2026

01 FUNZIONE

Crea adesione su supporti normalmente non assorbenti e migliora le prestazioni dei sistemi di incollaggio e dei rivestimenti.

02 IMPIEGO

Ceramica · Gres porcellanato · Mosaico. Superfici non assorbenti in interni ed esterni.

03 CARATTERISTICHE

Pronto all'uso. Applicazione a rullo. Affidabile, rapido e resistente nel tempo.



04 APPLICAZIONE

1**PULISCI**

polvere, grassi e residui

2**APPLICA**

rullo a pelo corto

3**ATTENDI**

completa essiccazione

4**PROCEDI**

incollaggio o rivestimento

30–60 min

FUORI POLVERE

12–24 h

ESSICCAZIONE COMPLETA

+5 / +30 °C

TEMPERATURA

0,200–0,300 g/m²

RESA TEORICA

PRIMER PRO 5

Rev. 01 · 12/08/2026

01 DATI TECNICI

ASPETTO	liquido bianco
PESO SPECIFICO	1,35 ± 0,05 kg/L
PH	8,0 ± 0,5
VISCOSITÀ	10 ± 2 s (Ford 4)
CONTENUTO SOLIDO	25 ± 2 %
RESA TEORICA	0,200–0,300 g/m²
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+5 °C / +30 °C
ESSICCAZIONE FUORI POLVERE	30–60 min
ESSICCAZIONE COMPLETA	12–24 h
SOVRAPPLICAZIONE	dopo 12–24 h
PULIZIA ATTREZZI	acqua, a prodotto fresco
CONFEZIONI	1–5–10 L

02 SUPPORTO E APPLICAZIONE

Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di sostanze distaccanti. Agitare prima dell'uso. Applicare con rullo a pelo corto e lasciare essiccare completamente prima di procedere con il sistema di incollaggio o rivestimento.

03 DA RISPETTARE

- Non diluire.
- Non applicare con temperatura del supporto inferiore a +5 °C o superiore a +30 °C.
- Proteggere dalla pioggia e dall'umidità fino a completa essiccazione.
- Conservare 12 mesi nella confezione integra, in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.
- Prodotto per uso professionale.

04 AVVERTENZE

Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. L'utente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e si assume ogni responsabilità derivante dal suo uso.